

LITECRAFT®

LED Studio PAR AT3 Pro



LITECRAFT hat mit dem LED Studio PAR AT3 Pro die Weiterentwicklung des LED Studio PAR AT3 vorgestellt. Das neue Gehäuse zeichnet sich durch seine kompaktere Bauform aus. Außerdem ist das Gerät deutlich leichter geworden. Dank drei zusätzlicher Optiken kann die PRO Version mit insgesamt 21 x 3 Watt Multicolour LEDs eine deutliche Leistungssteigerung verzeichnen. Rückseitig wurde das LE-Display durch ein zweizeiliges LC-Display ersetzt. Eine verbesserte Menüführung sorgt für eine vereinfachte Bedienung.

Alle Funktionen lassen sich direkt ablesen und auswählen. Außerdem wurde die Anschlussvielfalt erweitert. Zum einfachen Durchschleifen von Gerät zu Gerät bietet der LED Studio PAR AT3 Pro XLR 3 und 5 pol Steckverbinder sowie NEUTRIK PowerCon In und Out. Die PRO Version ist in den Farben schwarz und silber ab sofort bei LMP verfügbar.

LED Studio PAR AT3 Pro, schwarz
LED Studio PAR AT3 Pro, silber

Best.-Nr.: 184703
Best.-Nr.: 184704

Optisches System

Optiken	wechselbare optische Systeme
Abstrahlwinkel	25° (10°, 40° optional)

LED-Lichtquellen

LEDs	21x 3 W Multicolour LEDs
Farben	21x rot, 21x grün, 21x blau
Lebensdauer LEDs	je nach Anwendung > 50.000 Stunden
Farbmischung	RGB

Temperaturbereiche

Umgebungstemperatur	0°/+35° C
Betriebstemperatur	max. 45° C
Kühlung	Ventilator

Steuerung & Programmierung

Protokoll	USITT DMX 512
DMX 512-Kanäle	1/2/3/7 (4 Modi)
Interner Speicher	Audio/Stand Alone-Programme
Festfarben, Master-/Slave-Steuerung	
Menü-Display	LCD 8-stellig, 2-zeilig
DMX 512-Anschluss	XLR 5 pol, XLR 3 pol

Technische Daten

Netzspannung	100-240 V 47-63 Hz
Stromaufnahme	0,4 A bei 230 V

Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Gehäuse-Schutzklasse	IP 20

Maße/Gewicht

Maße (L x B x H)	26,7 x 24,9 x 28,5 cm
Gewicht	5,1 kg
Montage	Montagebügel/Bodenfuss mit Bohrung

Besondere Features

RGB unter einer Linse
Besonders gute Farbmischung
Farbmakros vorprogrammiert
Stufenlos dimmbar
Einfach bedienbares Menü mit LC-Display
XLR 3 & 5 pol In/Out
NEUTRIK PowerCon In/Out
Montagebügel auch für stehende Montage
Master-/Slave-Modus

Zubehör

	Best.-Nr.:
Super Lightweight Half Coupler	313109
Alu-Bar SLB 1500, schwarz	163272
Alu-Bar SLB 1500, silber	163275
Linsenset 10°, schwarz	184713
Linsenset 40°, schwarz	184714
Omega Bracket, schwarz	153471
Omega Bracket, silber	153472
Sicherungsseil 3 mm beidseitig	319142
Single Flightcase für 12 Geräte	300906
Studio PAR 4-Flügel Torblende, schwarz	184457
Studio PAR 4-Flügel Torblende, silber	184459
TA/1 G-Haken, schwarz	316440
Twins Kabel, 2,0 m, schwarz	581219
Twins Kabel, 5,0 m, schwarz	581220
Twins Kabel, 10,0 m, schwarz	581221
Twins Kabel, 15,0 m, schwarz	581222
Twins Kabel, 20,0 m, schwarz	581228

