

LITECRAFT®

OutLED A710



OutLED AT10

Best.-Nr.: 00184708

Optisches System

Optiken	wechselbare optische Systeme
Abstrahlwinkel	25° (15° optional)

LED-Lichtquellen

LEDs	18x 10 W Multicolour LEDs
Farben	18x rot, 18x grün, 18x blau, 18x amber
Lebensdauer LEDs	> 50.000 Stunden
Farbmischung	RGBA

Temperaturbereiche

Umgebungstemperatur	-20° / +35°C
Betriebstemperatur	max. 78°C
Kühlung	Konvektionsgekühlt

Steuerung & Programmierung

Protokoll	USITT DMX 512
DMX 512-Kanäle	1/2/3/4/8 (5 Modi)
Interner Speicher	Audio/Stand Alone-Programme Festfarben, Master-/Slave-Steuerung
Menü-Display	LCD 8-stellig, 2-zeilig
DMX 512-Anschluss	XLR 5 pol

Technische Daten

Netzspannung	100-240 V 47-63 Hz
Stromaufnahme	0,6 A bei 230 V

Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	schwarz (silber optional)
Gehäuse-Schutzklasse	IP65

Maße/Gewicht

Maße (L x B x H)	28,7 x 21,9 x 30,8 cm
Gewicht	6,0 kg
Montage	kompakter Y-Bügel für hängende und stehende Montage

Besondere Features

- 10 W LED Chips
- Original italienische KHATOD Linsen
- RGBA unter einer Linse
- Erweitertes Farbspektrum dank zusätzlicher Amber LED
- Besonders gute Farbmischung
- Stufenlos dimmbar
- Farbmakros vorprogrammiert
- Farbprogramme vorprogrammiert
- Stand Alone RGBA Programmierung
- Speicher für letzten Betriebszustand
- Einfach bedienbares Menü mit LC-Display
- Betriebsstundenzähler
- Default Set Funktion
- Power In/Power Out

Zubehör inklusive

- Schukostecker & Kupplung
- 2x 50 cm DMX-Kabel mit XLR Stecker
- Kompakter Y-Bügel für hängende und stehende Montage

LMP

Gildestraße 55 | 49477 Ibbenbüren
Tel. +49 5451 5900 800 | Fax +49 5451 5900 59
sales@lmp.de | www.lmp.de