

Large Format Display ME32C LED | Samsung

[diese Seite drucken](#)

Startseite Geschäftskunden Produkte Large Format Display Vielseitig

Samsung Large Format Display ME32C LED

Large Format Display ME32C LED

- Print

ME32C

Händler

- ÜBERSICHT
- EIGENSCHAFTEN
- TECHNISCHE DATEN
- GALERIE
- ZUBEHÖR
- SUPPORT
- DOWNLOADS

N

N



Tabellenansicht

Artikelinformationen

spec view Artikelinformationen data

Artikelname ME32C LED

Artikelnummer LH32MECPLGC/EN

EAN-Nummer 8806085500525

Panel

spec view Panel data

LCD Technologie A-si TFT/S-PVA

Backlight Technologie Edge LED

Bildschirmgröße 80,01 cm (32 Zoll)

Pixelabstand 0,363 mm

Helligkeitswert 450 cd/m²

Kontrast (statisch) 5.000:1

Kontrast (dynamisch) 10.000:1

Reaktionszeit 8 ms (G/G)

Betrachtungswinkel (h/v) 178°/178°

Frequenzen

spec view Frequenzen
data

Horizontal 30 - 81 kHz

Vertikal 48 - 75 Hz

Auflösung

spec view Auflösung data

Auflösung nativ 1.920 x 1.080 Pixel

Farben

spec view Farben data

Anzahl der Farben 1,07 Mrd.

Signal

spec view Signal data

Signaleingang Analog, digital**Signalanschlüsse** 2 x DP v1.2 (In/Out), 2 x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video

Plug & Play

spec view Plug
& Play data**DDC** DDC 2B

Energiemerkmale

spec view Energiemerkmale data

Netzteil Intern**Leistungsaufnahme DPMS (typ.)** < 0,5 W**Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)** 62 W**Energy Star 6.0** Ja

Einstellungen

spec view Einstellungen data

Digital Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Allgemeine Spezifikationen

spec view Allgemeine Spezifikationen data

Farbe Schwarz**Rahmenbreite (seitlich)** 16,2 mm**Fuß** Optional**Wandmontage** VESA Norm 200 x 200 mm**Mac-Kompatibilität** Ja

Normen

spec view Normen data

EMI CE**Pixelfehlerklasse** Klasse 2 nach ISO 9241-307

Besonderheiten

spec view Besonderheiten data

Picture-in-Picture/Picture-by-Picture	Ja/Nein
	MagicInfo Lite
Integrierte MagicInfo Plattformen	MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)
MagicClone	Ja
DP Loop Out	Ja
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	Ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	Ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	Ja, bis max. 10 x 10 Displays
RS-232C Loop	Ja, 3,5 mm Klinke
MDC über RS-232C	Ja
MDC über RJ-45	Ja
Audioausgang	Ja, 3,5 mm Klinke
Audioeingang	Ja, 3,5 mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	Ja, 10 W x 2 Ch
USB 2.0	Ja, 1x
Pivotbetrieb möglich	Ja
OSD Pivot-Unterstützung	Ja
Image Rotation	Ja, ermöglicht Drehung des Eingangssignals für Pivotbetrieb

Lieferumfang

spec view Lieferumfang data

Fernbedienung	Ja
Batterien	Ja
Netzkabel	Ja
Signalkabel	Ja, D-Sub
Quick Setup Guide (QSG)	Ja, mehrsprachig
CD	Ja, Software/Treiber/Handbuch

Optionales Zubehör

spec view Optionales Zubehör data

Standfuß	STN-L32D/EN
Wandhalterung (horizontal / vertikal)	WMN4070SD/EN
Wandhalterung (slim)	WMN250MD/EN
Deckenhalterung	CML400D

Touch Overlay	CY-TM32LCA/EN
Externer Helligkeits-/IR-Sensor	CY-EBISA/EN

Maße und Gewicht

spec view Maße und Gewicht data

Maße ohne Fuß (B x H x T) 734,8 x 433,8 x 29,9 mm

Maße Verpackung (B x H x T) 833 x 518 x 120 mm

Gewicht ohne Verpackung 6,7 kg

Gewicht mit Verpackung 8,3 kg

Service & Garantie

spec view Service & Garantie data

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Service (On-Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

- E-mail
- Print

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.

[diese Seite drucken](#)

samsungCopyright © 1995-2013 SAMSUNG All rights reserved